

MODEL	XENON 4x2 Single Cab	XENON 4x2 Double Cab	XENON 4x4 Single Cab	XENON 4x4 Double Cab
<b>Rozmery (mm)</b>				
Celková dĺžka	4800	5125	4800	5125
Celková výška	1765	1765	1765	1765
Celková šírka	1860	1860	1860	1860
Rázvor	2825	3150	2825	3150
Rozchod kolies vpredu	1571	1571	1571	1571
Rozchod kolies vzadu	1571	1571	1571	1571
Šírka nákladového priestoru	1414	1414	1414	1414
Dĺžka nákladového priestoru	1880	1429	1880	1429
<b>Hmotnosti (kg)</b>				
Prevádzková hmotnosť	1825	1935	2120	2025
Celková hmotnosť	2950	2950	2950	2950
Užitočná hmotnosť	1125	1015	1035	925
Brzdený prívies	1800	1800	2000	2000
<b>Motor</b>				
Typ	2.2 L DiCOR (EURO V) vznetrový preplňovaný motor s medzichladičom stlačeného vzduchu, kvapalinou chladený, priame vstrekovanie typu Common Rail, recirkulácia výfukových plynov , 16 V			
Zdvihový objem	2179			
Počet valcov	4			
Vítanie / zdvih	85mm x 96mm			
Max.výkon	110 kW / 4000 ot/min			
Max. krút.moment	320 Nm 1500-3000 ot/min			
<b>Prevodovka</b>				
Typ	Mechanická synchronizovaná, 5 dopredu + 1 dozadu, elektronicky spínateľná predná náprava počas jazdy			
Náhon	4x2		4x4	
Pohon kolies / rozvodovka	Zadný / -		Zadný / elektricky spínateľná predná náprava počas jazdy (4H) + redukcia (4L) s LSD (diferenciál zo zvýšenou svornosťou)	
Spojka	Suchá mechanická, hydraulicky ovládaná, bezazabztovým obložením			
<b>Podvozok</b>				
Brzdy	Dvojokruhové s posilňovačom, kotúčové chladené,vpredu a bub. vzadu, ABS s EBD			
Predný záves	Nezávislé s dvojitým ramenom s torznou tyčou, s tmičom			
Zadný záves	Listové perá, pevná náprava s tmičom			
Priemer otáčania – stopový	11 m	12 m	11 m	14,15 m
<b>Ostatné hodnoty</b>				
Počet miest na sedenie	2	5	2	5
Rozmer pneumatík	215/75 R15 104Q - 205/80 R16 104Q - 215/75 R16 104Q			
Objem palivovej nádrže (l)	65			
Spotreba paliva (l/100km) mesto/mimo mesta/priemer	10,3 / 7,4 / 8,5			
Emisia CO2 (g/km)	205			

